

Marine Fuel gummislange

Gummislangen Marine Fuel anvendes til transport af olie herunder som tilbageløbsslange i hydrauliske systemer. Slangen er særdeles fleksibel og vejrbestandig.

Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Indvendig materiale	NBR
Udvendig materiale	CR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	2
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	100°C
Antistatisk	Ja
UV-bestandig	Ja
Godkendelser	Lloyds



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuumb mm vs	Rulle m
MARIV019	19	30	620	4,5	50	8000	40
MARIV025	25,4	34	765	4,5	65	8000	40
MARIV032	32	41	960	4,5	95	8000	40
MARIV038	38	47	1175	4,5	115	8000	40
MARIV050	51	60	1446	4,5	165	8000	40
MARIV057	57	67	1704	4,5	190	8000	40
MARIV063	63,5	73	1962	4,5	215	8000	40
MARIV076	76,2	86	2262	4,5	275	8000	40
MARIV102	102	113	4245	4,5	390	8000	40

03.07.2020