

25-00299A

# Piusi Dieselpumpesæt 230V - automatisk

## Komplet 230V dieselpumpesæt med automatpistol

Dette komplette Piusi dieselpumpesæt 230 V leveres med automatpistol og er udviklet til hurtig, sikker og effektiv overførsel af diesel. Sættet er baseret på den velkendte Piusi Panther 56 lamelpumpe, som kombinerer høj ydeevne med lang levetid og nem betjening. En ideel løsning til værksteder, landbrug og industri, hvor pålidelig drift og sikker håndtering af brændstof er afgørende.



### Indhold i sættet

- Piusi Panther 56 lamelpumpe (230 V/350 W) - IP55-beskyttet pumpe med tænd/sluk-knap
- Dieselslange - 4 m Ø19 mm slang med 2 x 1" URG-gevind
- Automatisk udløbspistol - med 25 mm udløb, 1" drejeled og autostop ved fuld tank
- Sugefilter/bundventil - med slangestuds for beskyttelse mod urenheder
- Monteringsnipler - 2 stk. 25 mm nipler til montering af sugeslange
- Dansk brugervejledning - medfølger for nem opsætning

### Fordele og funktioner

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kvalitet fra Piusi            | Original italiensk producent med fokus på driftssikkerhed |
| Automatisk afbrydelse         | Pistolen stopper automatisk, når tanken er fuld           |
| Høj ydeevne                   | Leverer op til 58 L/min. ved maks. 2,9 bar                |
| Lang levetid                  | P55-beskyttet pumpe mod støv og fugt                      |
| Nem installation og betjening | Leveres samlet med tænd/sluk-knap og dansk vejledning     |

### Tekniske specifikationer

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Pumpe         | Piusi Panther 56, lamelpumpe                        |
| Spænding      | 230 V                                               |
| Effekt        | 350 W                                               |
| Flowkapacitet | Maks. 58 L/min.                                     |
| Tryk          | Maks. 2,9 bar                                       |
| Beskyttelse   | IP55                                                |
| Dieselslange  | 4 m Ø19 mm med 2 x 1" URG                           |
| Udløbspistol  | Automatisk med 25 mm udløb, 1" drejeled og autostop |
| Medier        | Diesel (ikke egnet til benzin)                      |

### Bemærk

Sugeslange medfølger ikke, men kan bestilles separat i metermål - se varenr. OILFF025.