

GRO45706

Groz manual oliepistol

Kommer med fast, bøjet udløb og aut. antidrypventil

Oliepistolen er udviklet til præcis og ren håndtering af olie i værksteder, industri og serviceopgaver. Med robust konstruktion, høj flowkapacitet og låsbar aftrækker er den ideel til effektiv påfyldning og dosering af mineralolier.

Fordele og funktioner

Høj flowkapacitet	Leverer op til 30 l/min. for hurtig olieoverførsel
Automatisk antidrypventil	Leducerer spild og holder arbejdsområdet rent
Præcis dosering	Fast, bøjet stålør giver god kontrol under påfyldning
Robust konstruktion	Velegnet til daglig professionel brug
Låsbar aftrækker	Giver komfortabel og kontinuerlig drift
Flexibel tilslutning	Drejeled i indgangen sikrer nem håndtering af slangen

Tekniske specifikationer

Flowhastighed	Maks. 30 l/min.
Maks. arbejdsdruk	70 bar
Arbejdstemperatur	-14 °C til 55 °C
Indgangsgevind	1/2" BSPT indvendigt gevind
Udløb	Fast, bøjet stålør
Udvendig diameter på stålør	12,7 mm (1/2")
Drejeled	Monteret i indgangen
Aftrækker	Låsbar
Medie	Velegnet til alle former for mineralolier

Bemærk

Må ikke anvendes uden trykregulator, f.eks. Y12-1210 eller Y12-1213.

**GROZ**