

TriaPur P7L

Spånsugerslange

TriaPur P7L PU spånsugerslange er en blød og fleksibel slange, som anvendes til kornsugning, spånsugning, industriel udsugning og materialetransport. Spånsugningsslangen har en meget stor slidstyrke og rivefasthed og er bestandig overfor olie og benzin. Komprimerbar i længden op til 50 %. Polyurethan godstykkelse: 0,7 mm.



Specifikationer

Farve indvendig	Transparent
Materiale	Polyurethan
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	Stålspiral
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	100°C
Hydrolyse og mikrobe bestandig	Ja
Fødevaregodkendt	EU 1935/2004 og 10/2011

Anvendelsesområder

Pulvertransportslange
Spånuudsugningsslange,
Støvsugerslange,
Udsugningsslange og
Ventilationsslange.

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuump mm vs	Rulle m
P7L10038	38	370	1,3	38	3200	10
P7L10040	40	430	1,23	40	3200	10
P7L10045	45	470	1,1	45	3000	10
P7L10051	51	510	1,07	51	2700	10
P7L10055	55	550	1,07	55	2700	10
P7L10060	60	600	1,07	60	2700	10
P7L10070	70	690	1,07	70	2200	10
P7L10075	75	740	1,07	75	2100	10
P7L10080	80	790	0,86	80	2100	10
P7L10090	90	880	0,86	90	1900	10
P7L10102	102	1040	0,64	102	1900	10
P7L10110	110	1140	0,64	110	1600	10
P7L10120	120	1160	0,54	120	1600	10
P7L10127	127	1200	0,43	127	1100	10
P7L10130	130	1250	0,43	130	1100	10
P7L10140	140	1340	0,43	140	1100	10
P7L10152	152	1430	0,41	152	1100	10
P7L10160	160	1520	0,37	160	900	10
P7L10180	180	1760	0,32	180	800	10
P7L10203	203	2000	0,27	203	500	10
P7L10250	250	2480	0,21	250	400	10
P7L10300	300	3660	0,16	300	200	10
P7L10315	315	3800	0,15	315	200	10
P7L10350	350	4250	0,11	350	100	10
P7L10400	400	4840	0,09	400	100	10