

25NMT450002A

PIUSI GARDA 2 12 V

Selvansugende tandhjulspumpe til vand, diesel og olie

Kompakt 12 V DC tandhjulspumpe til overførsel af vand, diesel og olie med lav til medium viskositet. Pumpen er selvansugende, IP65-beskyttet og har termisk beskyttelse. Pumpen leveres med 20 cm ledning. Pumpen skal forsynes med 25 A sikring på strømtilførslen.



TEKNISKE DATA

Pumpetype	Selvansugende tandhjulspumpe
Spænding	12 V DC
Kapacitet	Maks. 10 l/min (2,6 GPM)
Maks. arbejdsdruk	3,5 bar (50 psi)
Maks. strømforbrug	19 A
Tilslutninger	2 x 3/8" BSP / IRG
Beskyttelsesklasse	IP65
Pumpehus	Støbejern
Aksel	Stål
Tandhjul	Bronze
Vægt	2,7 kg
Mål, pumpe	ca. 179 x 95 x 80 mm
Medier	Vand, dieselolie og olie. Maks. viskositet 500 cSt.

ANVENDELSE

Velegnet til overførsel af ikke-korrosive væsker, herunder vand, diesel og smøreolie. Piusi angiver Garda DC til bl.a. marine, værksteds- og industrielle anvendelser.

EGENSKABER

Selvansugende konstruktion • termisk beskyttelse • IP65 • rustfri stålaksel og bronzetandhjul • kompakt konstruktion.

BEMÆRK

Ydelsen afhænger af mediets viskositet og installationens modtryk. Pumpen er beregnet til ikke-korrosive væsker. Kontrollér altid mediets kompatibilitet før brug.

Fabrikat: PIUSI | Model: GARDA 2 12 V | Piusi nr. NMT450002A

