

TriaOil suge- og tryksslange

Suge- og tryksslange TriaOil anvendes til sug og tryk af dieselolie, naphta og petroleumsprodukter med op til 50% aromater samt olieblandet vand. Olieslangen er særdeles fleksibel og vejrbestandig og er forsynet med en antistatisk wire.



Specifikationer

Farve ind- og udvendig	Sort
Ind- og udvendig materiale	NBR
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Tekstilpræget
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg + stålspiral
Antal indlæg	4
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	70°C
Antistatisk	Ja
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
UV-bestandig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
OLIE0025	25,4	37	795	16	85	9300	40
OLIE0032	32	44	1042	16	100	9300	40
OLIE0038	38	51	1366	16	125	9300	40
OLIE0051	50,8	65	1885	16	200	9300	40
OLIE0063	63,5	79	2475	16	250	9300	40
OLIE0076	76	92	3255	16	300	9300	40
OLIE0102	101,6	118	4305	16	440	9300	20
OLIE0127	127	148	7035	16	580	9300	20
OLIE0152	152	176	9625	16	700	9300	20
OLIE0203	203	223	14600	16	1300	9300	10