

25-RP90PAB

# AdBlue PP Rotationspumpe - til 60/208 L tromler og IBC

**Manuel letgående rotationspumpe i polypropylen til AdBlue® og vandbaserede medier**

Denne manuelle rotationspumpe i polypropylen er udviklet til sikker og effektiv overførsel af AdBlue®, vand og vandbaserede kemikalier fra 60 L og 208 L tromler samt IBC-tanke. Pumpen leveres med 2" fadforskrining og 3-delt sugerør, der gør den fleksibel i forhold til forskellige tromlestørrelser. Den kemikalieresistente konstruktion og de slidstærke komponenter sikrer stabil drift på værkstedet, i landbruget og industri.

## Fordele og funktioner

Velegnet til AdBlue®	Materialevalg kompatibelt med vandbaserede medier
Fleksibel anvendelse	Passer til 60 L, 208 L tromler og IBC med 2" BSP
Letgående rotation	Effektiv manuel drift med Ryton®-lameller
Kemikalieresistente pakninger	Teflon®-pakninger og PE-O-ring
Justerbart sugerør	3-delt PP-sugerør (maks. 112 cm)
Komplet leverance	Inkl. 150 cm slange og 18,5 mm udløbsstuds
Robust konstruktion	AISI 316 fjeder og PP-udløbstud

## Tekniske specifikationer

Pumpetype	Manuel rotationspumpe
Materiale (hus)	Polypropylen (PP)
Lameller:	Ryton®
Pakninger	Teflon®
Håndtag	PP
O-ring	PE
Fjeder	AISI 316 rustfrit stål
Fadforskrining	2"
Sugerør	3-delt, maks. 112 cm
Udløbslange	150 cm
Udløbsstuds	Ø 18,5 mm (udv.)
Ydeevne	Op til 22 L/min.
Anvendelse	60 L / 208 L tromler og IBC-tanke med 2" BSP

## Egnede medier

AdBlue®, vand, sprinkler- og kølevæske, vandbaserede kemikalier, mange syre- og alkaliprodukter, udvalgte petroleumprodukter

**Ikke egnet til:** Tykke gearolier, medier der opløser polypropylen, langvarig henstand i aggressive opløsningsmidler

## Adaptore (ved andet end 2" IRG gevind)

Trisure varenr. VB900064

Mauser varenr. VB900065

DIN71 varenr. VB900069

