

SigmaFlex SE flexslange

SigmaFlex SE flexslange er en vakuum- og ventilationsslange.

SigmaFlex er en slidstærk PVC slange som anvendes til punktventilation, støv- og spånsugning, granulattransport, kabelbeskyttelse m.m.

Specifikationer

Farve indvendig	Grå
Farve udvendig	Grøn
Ind- og udvendig materiale	PVC
Overflade indvendig	Glat
Overflade udvendig	Korrugeret
Armeringsmetode	PVC-spiral
Min. temperatur	-25°C
Maks. temperatur	60°C
Anvendelsesområder	Kabelbeskyttelsesslange + Spånutsugningslange + Sugslange + Svejserøgsslange + Udsugningslange + ventilationsslange



Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Bøjning rad. mm	Vakuum mm vs	Rulle m
20530025	25	32	180	50	7000	50
20530032	32	39	280	45	5000	50
20530038	38	47	350	60	4000	50
20530045	45	52	450	70	4000	50
20530051	51	59	550	75	4000	50
20530063	63	72	850	100	3000	50
20530076	76	84	1100	110	3000	50
20530102	102	110	1500	150	5000	50
20530127	127	136	2200	170	2000	25
20530152	152	161	3000	190	1000	25