Scanclamp Rørbøjle A4 M/G



Anvendelsesområde

Til ophæng rør

Materiale

AISI 316 / INOX A4

Lydabsorberende indlæg

Gummiprofil:	EPDM, sort
Hårdhed:	45 ±5° Shore
Temperaturområde:	-50°C / +110°C
Lydabsorbering:	Op til 15 dB (A) iht. DIN 4109
Brandmodstand:	Materialeklasse B2 (DIN 4102)

Nom. Dia. ["]	min mm.	Materiale	Gummi	Tilslutning	Antal Pr. kasse	Vare nr.
1/4"	12-14	20X1,2	20x3,5	M8	150	871012
3/8"	15-19	20X1,2	20x3,5	M8	150	871015
1/2"	20-23	20x1,2	20x3,5	M8	100	871020
3/4"	26-28	20x1,2	20x3,5	M8	100	871026
1"	32-35	20X1,2	20x3,5	M8	100	871032
1-1/4”	40-43	20x1,2	20x3,5	M8	50	871040
1-1/2"	44-49	20x1,2	20x3,5	M8	50	871044
	50-56	20x1,5	20x4,5	M8	50	871050
2”	57-61	20X1,5	20x4,5	M8	50	871057
	63-67	20X1,5	20x4,5	M8	50	871063
2-1/2”	74-80	20X1,5	20x4,5	M8	50	871074
3"	83-91	20x1,5	20x4,5	M8	50	871083
	101-107	25x2,0	25x4,5	M10	25	871101
4"	108-114	25x2,0	25x4,5	M8/M10	25	871108
	117-125	25x2,0	25x4,5	M10	25	871117
	131-136	25x2,0	25x4,5	M10	25	871131
5"	140-144	25x2,0	25x4,5	M10	25	871140
6”	159-163	25x2,0	25x5,5	M8//M10	25	871159

Beck A/S
Naverland 10
DK-2600 Glostrup
T : +45 43 71 86 67
F : +45 43 71 86 69
E : info@beck.as
W : www.beck.as
Bank konto
5021-105570-7
CVR-nr. 20 08 79 78
A/S reg. nr. 238.572